

Modelos

Detalhes técnicos

Potência Máxima	300 W	**Largura:**	60 mm
Alimentação:	220-240V AC	**Comprimento:**	85 mm
Frequência:	50-60 Hz	**Peso:**	0.12 kg
Ángulo de Abertura:	180º	**Detector:**	PIR
Uso:	Interior	**Distância de Detecção:**	12 m
Proteção IP:	IP44	**Ângulo de Detecção:**	180º
Material:	PC Inifugo	**Tª Ambiente Trabalho:**	-20°C ~ +40°C
Instalação:	Superficie	**Garantia:**	3 Anos
Dimensões:	95x60x85 mm	**Certificados:**	CE & RoHS, UKCA
Altura:	95 mm		

Descrição

Detector de Movimento de parede suporte ajustável com 180 ° ângulo de cobertura e até faixa de detecção de 9 metros de 1-2 metros de altura. Capaz de capturar emissões infravermelhas invisíveis a partir de qualquer fonte de calor sem emitir qualquer radiação.

Detector ativa o seu circuito de saída quando uma fonte de calor se move em frente ao interruptor e desliga uma vez parar a captura de movimento, depois de um atraso de tempo ajustável. Tempo e sensibilidade à luz ajustável.

Cargas máximas recomendadas:

- Led: 200VA (W=VAxFP)
- Lâmpada incandescente: 1000 W.
- Fluorescência compensado 250 VA.
- Halogênio de baixa voltagem: 500 VA.
- Halogênio (230 VAC): 1000 W.
- Baixo consumo de lâmpadas de 200 VA.

Fotos adicionais








