



Modelos

Intensidade	Ref:
☐ 25 A	79888-160938
☐ 40 A	79888-160944
☐ 63 A	79888-160946

Detalhes técnicos

Alimentação:	220-240V AC	Número de Pólos:	2P
Intensidade:	63 A	Número de módulos:	2
Sensibilidade:	300 mA	Garantia:	LEGRAND
Tipo:	AC	Certificados:	CE & RoHS, UKCA
Uso:	Interior	Marca:	LEGRAND
Proteção IP:	IP20		



Descrição

Disjuntor Diferencial Industrial 2P 300mA 25-63 A 10kA Classe AC LEGRAND DX³ 411524 com parafusos cativos com cabeça mista e com fixação para cabos flexíveis de 25 mm² ou rígidos de 35 mm², tipos AC e A e em conformidade com a norma UNE EN 61008-1. Adequado para auxiliares, controlos motorizados e módulos de ligação DX³ (excepto Tipo B).

Características do Interruptor Diferencial DX3 Terciário 2P 300mA 25-63 A 10kA Classe AC LEGRAND 411524

- Protege instalações residenciais e pequenas instalações terciárias.
- Protegido contra sobrecargas e curto-circuitos até 10 kA.
- Terminais de entrada e saída superiores para manobras directas.
- Protecção permanente da bobina contra sobretensão, em conformidade com a norma EN-50550.
- Permitem o fornecimento de energia por pentes.
- Tipo AC: detecção de falha de componentes AC.
- Tipo A: Detecção de falha de componentes AC e DC.

Referência: 411524



Fotos adicionais

