



## Modelos

Cor

Cinza

Ref:

69349-140625



## Detalhes técnicos

<b>Tensão</b>	220-240V AC
<b>Tensão Nominal</b>	100-240V AC
<b>Frequência</b>	50-60 Hz
<b>Use</b>	Interior
<b>Proteção IP</b>	IP20
<b>Material</b>	ABS

<b>High</b>	105 mm
<b>Largo</b>	90 mm
<b>longo</b>	60 mm
<b>Brand</b>	FERMAX
<b>Cor</b>	Cinza
<b>Revisión Control de Calidad</b>	Não



## Descrição

A Fonte de Alimentação DIN6 100-240V AC + 18V DC 3.5A FERMAX 4830 é necessária para qualquer tipo de instalação de FERMAX. Está fabricado em ABS auto-extinguível VO para minimizar os danos em caso de incêndio. Foi especialmente concebido para instalação em calha DIN-10 para facilitar a instalação, mas caso não seja possível, também pode ser instalado na superfície.

Características da Fonte de Alimentação DIN6 100-240V AC + 18V DC 3.5A FERMAX 4830

Esta fonte de alimentação tem duas saídas, uma com uma tensão de 12V em corrente alternada e outra de 18V em corrente contínua. Com uma corrente de 3,5A e caso não seja suficiente para a instalação requerida, incorpora um LED de SOBRECARGA que quando acende indica que a corrente requerida pela instalação é maior que a fornecida pelo alimentador. Além disso, a fonte de alimentação é capaz de indicar um curto-circuito na instalação através do piscar do LED OVERLOAD.

\*Para mais informações, consulte o site da FERMAX.



## Fotos adicionais

