



Modelos

Intensidade de corrente	Ref:
32 A	67177-135157
63 A	67177-135165
80 A	67177-135173

Detalhes técnicos

Tensão Nominal	230-400V AC
Corrente Máxima de Curto Circuito	6 kA
Conectividade	Wi-Fi
APLICAÇÃO	Matismart

Number of Poles	3P
Brand	MAXGE
Intensidade de corrente	80 A, 63 A, 32 A



Descrição

Interruptor Magnetotérmico Inteligente 3P que protege contra sobrecargas com uma resposta de <math><0,1s/30mA</math> e curto-circuitos com uma resposta de <math><0,04s</math>. A Corrente nominal de **32, 63 ou 80 amperes** . Tem uma potência de corte de **6 kA** e uma tensão de trabalho de **400/240V AC**. Oferece uma capacidade de ligação de cabos **até 35 mm²** e permite a utilização de pentes de ligação de pinos e forquilhas.

Graças ao **software de gestão BIGDATA** que incorpora, é capaz de fazer **análise do histórico da rede**, bem como fornecer várias configurações programáveis para protecção térmica, protecção contra sobrecarga, subtensão, sobretensão e sobretensão transitória, autoteste e reconexão inteligente. Por outro lado, incorpora um sistema de detecção de incêndio, para que em caso de emergência corte a corrente para evitar mais danos.

Está em conformidade com a norma internacional EN/IEC60898-1 e tem a certificação CE & RoHS.

Complementa a instalação eléctrica de qualquer espaço com as diferentes tomadas, caixas, adaptadores e material eléctrico do extenso catálogo que lhe oferecemos em efectoLED.

Referência:

32A - MTS3M3C32

63A - MTS3M3C63

80A - MTS3M3C80



Fotos adicionais

