



Modelos

Caixa de formato	a temperatura da cor	Ref:
LIFUD Não Regulavel		
Individual		





Detalhes técnicos

Power	40 W
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Classe de Isolamento Elétrico	II
Regulável para o português	Não
Fonte luminosa	SMD2835
Índice de Reprodução Cromática (IRC)	80
Luminosidade	4000 lm
Eficiência Luminosa	100 lm/W
Type of Lens	Translúcido
Use	Interior
Proteção IP	IP40
Proteção IK	IK05
Factor de Deslumbramento	UGR 20
Material	Pc, Alumínio
Instalação	Superfície

High	60 mm
Largo	600 mm
longo	600 mm
Pound	1.2 kg
Temperatura do ambiente de trabalho	-20 °C~+45 °C
Inclui	Driver
vida útil	50.000 Horas
Cor da luz	Branco Frio, Branco Neutro, Branco Quente
Cor da temperatura	5500K - 6000K, 4000K - 4500K, 2700K - 3200K
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	E
Tipo de Motorista	LIFUD Não Regulavel
Driver de Tensão Mínima	33 V
Tensão Máxima do Driver	40 V
Intensidade Máxima do Driver	1000 mA
Caixa de formato	Individual



Descrição

O **Painel LED 60x60cm 40W 4000lm High Lumen + Kit de Superfície** com a moldura branca tem um design moderno e minimalista.

A sua fonte de luz com LED Epistar-SMD **emite um brilho de 4000 lúmenes, equivalente ao que seria emitido por um painel convencional de baixa potência de até 80W**. O seu **ângulo de abertura de 120°** faz dele um elemento perfeito para iluminação geral em todo o tipo de espaços.

Está equipado com um difusor opaco (sem brilho). O brilho causado pela iluminação pode ter uma influência negativa nas pessoas, uma vez que é necessário um ambiente de iluminação confortável para nos ajudar nas nossas tarefas.

Utilização do Painel LED 60x60cm 40W 4000lm High Lumen + Kit de Superfície

Este tipo de iluminação LED está muito presente em grandes espaços tais como restaurantes, hotéis, supermercados, salas de exposições, residências ou museus. É também utilizada em espaços de trabalho onde a qualidade da luz é um factor fundamental, tais como escritórios, oficinas ou laboratórios, onde há uma melhoria no desempenho do trabalho graças ao maior conforto visual que este tipo de iluminação proporciona.

O kit de superfície para painéis de 60x60cm foi concebido para poder instalar os painéis LED 60x60cm em espaços que não têm o tecto amovível onde este tipo de iluminação LED é normalmente instalado.

Este kit de superfície consiste em 4 perfis de alumínio de alta qualidade que permitem alojar o painel LED, o driver, e a cablagem interior para o fixar confortavelmente em qualquer divisão à sua escolha, sem ter de abdicar de uma iluminação moderna e de baixa potência.

Desfrute da melhor iluminação a preços espectaculares. Todos os produtos comprados oferecem uma garantia de 2 anos.



Fotos adicionais

