

SERIE HIGH EFFICIENCY PRO

Foco Projector LED SMD 100W 135lm/W HE PRO



Parâmetros técnicos

Ângulo de Abertura:	120°
Vida Útil:	50.000 Horas
Factor de Potência (FP):	0.95
Certificados:	CE, RoHS, CB & ENEC
Classe Energética:	A+
Dimensões:	284x232x150 mm
Proteção IP:	IP66
Fonte luminosa:	LUMILEDS 3030
Uso:	Exterior
Multivoltagem:	85-265V AC
Material:	Aluminio / Cristal
Potência:	100W
Frequência	50-60 Hz
Cantidad de LEDs:	240
Luminosidade:	12000 lm
Tª Ambiente Trabalho:	-20°C ~ +45°C
Tipo de Lente:	Transparente
Intensidade:	0.443 A
Proteção IK:	IK08
Rendimento LED:	135 lm/W
CRI:	85
Eficiência Luminosa:	120 lm/W
Garantía:	2 Anos
Classe Isolamento Eléctrico:	I

Descripción del producto

O Foco Projector LED SMD de 100W e 135 lm/W High Efficiency PRO é perfeito para a iluminação de espaços exteriores em instalações a uma altura média-alta. Destaca pela sua potência e resistência.

Características do Foco Projector LED SMD de 100W e 135lm/W High Efficiency PRO

Os 240 LEDs SMD2835 proporcionam uma luminosidade muito eficaz. A luz emitida é de grande qualidade, não distorsiona as cores e reparte-se num ângulo de 120º. Resulta perfeito se se precisa de uma iluminação uniforme e confortável.

É uma luminária LED muito resistente e conta com um factor de proteção IP66, que garante a resistência à intemperie. Além disso, ao estar fabricado em alumínio, dissipa o calor de forma muito eficaz.

Vantagens do Foco Projector LED SMD de 100W e 135lm/W High Efficiency PRO

Ao substituir as nossas luminárias tradicionais pela iluminação LED estamos a reduzir o consumo eléctrico até um 80%, além dos custos de manutenção. O seu acendido instantâneo permite re-estabelecer as condições de luz depois de um corte de suministro de forma imediata.

Na nossa loja online de iluminação EfectoLED dispões de uma grande variedade de projectos LED de exterior, para escolher o que mais se ajuste às tuas necessidades.